

# RTX250

## HANDGESTUURDE SLEUVENGRAVER



**OMARM HET TERREIN.** Zelfs bij verschillende en ongunstige soorten ondergrond biedt het hoog gemonteerde rupsontwerp van de RTX250 een uitstekende tractie en wordt de grond minimaal verstoord.



### MINIMUM AAN TIJD EN GEREEDSCHAP VOOR ONDERHOUD.

U weet dat het onderhoud van een machine geen optie kan zijn. Dankzij het ontwerp van de motorkap zijn alle dagelijkse en wekelijkse servicepunten zo goed als "werktuigloos" bereikbaar, zodat iedere onderhoudsbeurt snel uitgevoerd kan worden.



**SLANK PROFIEL.** Dankzij de breedte van 87,6 cm kan deze machine op smalle plaatsen worden ingezet en door smalle poortjes.



**OPERATOREN, START UW MOTOR!** Met de Kohler-benzinemotor met elektronische brandstofinjectie van 25 pk (18,6 kW) kunt u nog meer besparen op brandstof, terwijl ook de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld 25% lager ligt dan bij conventionele benzinemotoren. En de kers op de taart is het feit dat chokekabels voortaan tot het verleden behoren. Kortom: voortaan start u uw sleuvengraver net als uw wagen op.



**EXTERNE LAGERSTEUN.** Deze tool beschermt de aandrijfkop bij het graven van sleuven in moeilijke condities, wat de totale operationele kosten doet dalen.



**VZ-BESTURING.** In plaats van bijkomende hendels en stuurwielen te plaatsen, kan de operator deze machine besturen via de stuurstangen. Deze stangen bieden ook extra hefboomkracht bij werkzaamheden op moeilijk terrein.

# RTX250 HANDGESTUURDE SLEUVENGRAVER

## ALGEMEEN

Lengte: 200,1 cm

Breedte: 87,6 cm

Hoogte: 121,9 cm

Gewicht: 703 kg

## SLEUVENGRAVER

Graafdiepte: 121,9 cm

Graafbreedte: 20,3 cm

Diameter boor: 45,7 cm

## MOTOR

Merk/model: Kohler Command PRO ECH740

Totale paardenkracht: 25 pk (18,6 kW)

Cilinderinhoud: 0,747 l

Type brandstof: gas

Inhoud brandstoftank: 25,7 l

Koelmiddel: geforceerde luchtkoeling

Max. motorbedrijfshoek\*: 25°

\*De bedrijfshoeken van de motor geven geen veilige bedrijfshoeken voor de machine aan.

## HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud hydraulische olietank: 30,3 l

Inhoud hydraulisch systeem: 32,2 l

Hulpstuk pomp afblaasdruk: 205 bar

Bodemaandrijving pomp afblaasdruk: 200 bar

Hulpstuk pomp debiet bij max. motortoerental: 60,9 l/min

## BODEMAANDRIJVING

Type bodemaandrijving: hydrostatisch

Max. voorwaartse transportsnelheid: 5,6 km/h

Max. achterwaartse transportsnelheid: 4 km/h

Max. voorwaartse transportsnelheid: VZ besturingssysteem

## OPTIES

Opvulblad

Boorhouder

Sleufreiniger

Uitgebreide garantie

Speciale verf

Periodiek onderhoud

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

## NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.

De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine.

Vermeer, het Vermeer-logo en Equipped to Do More zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen.

© 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Vermeer



EQUIPPED TO  
DO MORE.