

SC292 STRONKENFREES



OPERATORDETECTIESYSTEEM. De besturingshendels voor het zwenken en omhoog/omlaag bewegen van de giek, alsook voor het voortbewegen van de machine zijn voorzien van een operatordetectiehandel met capaciteitsgevoeligheid. Dit gebruiksvriendelijke operatordetectiesysteem is bedoeld om de operator te beschermen en diens veiligheid te verhogen.



MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN RIEMEN. De riemen op de SC292 kunnen aan de ene kant van de machine onderhouden worden, terwijl de riemen van de freesaanrijving met behulp van mobiele loopassen aangepast kunnen worden. Verder kan iedere riemset ook individueel worden aangepast, zonder dat de aanpassing van andere riemen beïnvloed wordt.



AUTOSWEEP® REGELSYSTEEM. Het eventueel geïnstalleerde AutoSweep-systeem controleert de snelheid van de motor en past de bedrijfssnelheid van het freeswiel automatisch aan. Verder verzekert het ook minder belasting op de motor en aandrijving alsook minder structurele spanningen.



BODEMAANDRIJVING MET TWEE SNELHEDEN. De operator kan kiezen uit twee snelheden voor de bodemaandrijving: 0-40,5 m/min om de machine snel te laten bewegen, of een lagere snelheid in de buurt van de stromk via de lagere instelmogelijkheid van 0-20,1 m/min.



VLOTTER STARTEN. Dankzij de 26,5 pk (19,8 kW) van de Kohler EFI-motor start de SC292 makkelijk op bij lage temperaturen. De motor zal ook minder snel verzuipen en biedt een geoptimaliseerd brandstofverbruik tegenover vergelijkbare gasmotoren met carburator.



YELLOW JACKET™ FREESYSTEEM. Het exclusieve Yellow Jacket-freesysteem van Vermeer is ontworpen met het oog op een sneller en vlotter onderhoud, alsook een langere levensduur van de beitels en tanden.

SC292 STRONKENFREES

ALGEMEEN

Lengte: 279,4 cm

Breedte (met dubbele wielen): 126,5 cm

Breedte (zonder dubbele wielen): 88,9 cm

Hoogte: 132,1 cm

Gewicht: 553,4 kg

Gewicht (alternatief): 580,6 kg

Type: rubberbanden, zelfaandrijvend

Grondsnelheid: 20,1 m/min tot 40,5 m/min

MOTOR

Merk/model: Kohler Command Pro EFI

Totale paardenkracht: 26,5 pk (19,8 kW)

Koppel (max.): 60,1 Nm

Aantal cilinders: 2

Type brandstof: benzine

Koelmiddel: lucht

FREESAFMETINGEN

Freeswiel lineaire afmeting: 119,4 cm

Freesdiepte bovengronds: 64 cm

Freesdiepte ondergronds: 38,1 cm

FREESWIEL

Freeswiel diameter (zonder tanden): 43,2 cm

Freeswiel dikte: 12,7 mm

Tanden: Yellow Jacket freessysteem

Aantal tanden: 16

Spaanderopvang: 0,2 m³

Debietregeling: AutoSweep®

Freeswiel beschermkap: standaard

CAPACITEITEN/ELEKTRISCH

Brandstoftank: 22,7 l

Hydraulische vloeistoftank: 15,1 l

Pompdebiet bij max. toerental: 14 l/min

Elektrisch systeem: 12 V

OPTIES

AutoSweep® regelsysteem

Twee hydraulisch geregelde stuurwielen met pendelas

Uitgebreide garantie

Speciale verf

Periodiek onderhoud

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

NOTITIES:
