

# SC362 STRONKENFREES



**OPERATORDETECTIESYSTEEM.** De besturingshendels voor het zwenken en omhoog/omlaag bewegen van de giek, alsook voor het voortbewegen van de machine zijn voorzien van een operatordetectiehandel met capaciteitsgevoeligheid. Dit gebruiksvriendelijke operatordetectiesysteem is bedoeld om de operator te beschermen en diens veiligheid te verhogen.



**YELLOW JACKET™ FREESSYSTEEM.** Het Yellow Jacket freessysteem van Vermeer is ontworpen met het oog op een sneller en vlotter onderhoud, alsook een langere levensduur van de beitels en tanden.



**AUTOSWEEP® REGELSYSTEEM.** Optioneel. Het AutoSweep-systeem controleert de snelheid van de motor en past de bedrijfssnelheid van het freeswiel automatisch aan. Verder verzekert het ook minder belasting op de motor en aandrijving alsook minder structurele spanningen.



**BODEMAANDRIJVING MET TWEE SNELHEDEN.** De operator kan kiezen uit twee snelheden voor de bodemaandrijving: 0-40,5 m/min om de machine snel te laten bewegen, of een lagere snelheid in de buurt van de stronk via de lagere instelmogelijkheid van 0-20,1 m/min.



**VOLLEDIGE VERWIJDERING VAN DE STRONK.** De Vanguard-motor van 26,1 kW heeft weinig last van trillingen, kan lage emissiewaarden voorleggen, start vlot, heeft een lange levensduur en biedt onmiddellijk resultaat bij maximaal vermogen. Verder biedt Vanguard ook een beperkte garantie van drie jaar.



**MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN RIEMEN.** De riemen op de SC362 kunnen aan de ene kant van de machine onderhouden worden, terwijl de riemen van de freesaandrijving met behulp van mobiele loopassen aangepast kunnen worden. Verder kan iedere riemset ook individueel worden aangepast, zonder dat de aanpassing van andere riemen beïnvloed wordt.

# SC362 STRONKENFREES

## ALGEMEEN

Lengte: 279,4 cm

Breedte (met dubbele wielen): 126,5 cm

Breedte (zonder dubbele wielen): 88,9 cm

Hoogte: 134,6 cm

Gewicht: 598,7 kg

Type: rubberbanden, zelfaandrijvend

Grondsnelheid: 20,1 m/min tot 40,5 m/min

## MOTOR

Merk/model: Briggs & Stratton Vanguard

Totale paardenkracht: 35 pk (26,1 kW)

Koppel (max.): 71,9 Nm

Aantal cilinders: 2

Type brandstof: benzine

Koelmiddel: lucht

## FREESAFMETINGEN

Freeswiel lineaire afmeting: 119,4 cm

Freesdiepte bovengronds: 61 cm

Freesdiepte ondergronds: 38,1 cm

## FREESWIEL

Freeswiel diameter (zonder tanden): 43,2 cm

Freeswiel dikte: 12,7 mm

Tanden: Yellow Jacket freessysteem

Aantal tanden: 16

Spaanderopvang: 0,2 m<sup>3</sup>

Debietregeling: AutoSweep<sup>®</sup> of bodemaandrijving met 2 snelheden

## CAPACITEITEN/ELEKTRISCH

Brandstoftank: 22,7 l

Hydraulische vloeistoftank: 15,1 l

Pompdebiet bij max. toerental: 14 l/min

Elektrisch systeem: 12 V

## OPTIES

AutoSweep-regelsysteem

Twee hydraulisch geregelde stuurwielen met pendelas

Uitgebreide garantie

Speciale verf

Periodiek onderhoud

Vermeer Confidence Plus<sup>®</sup> programma voor activabehoud

## NOTITIES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---