

BC1200XL HOUTVERSNIJPERAAR



TWEE HORIZONTALE INVOERROLLEN. Verbeter de prestaties door het te versnipperen materiaal proactief vast te grijpen en naar de versnipperaar te voeren. Dankzij de specifieke positionering kan de bovenste rol grote blokken hout of materiaal met veel takken en uitsteeksels makkelijk vastgrijpen.



VLOT ZWAAR MATERIAAL HEFFEN. Dankzij een optionele lier kan de operator grote blokken hout probleemloos verplaatsen. De 45,7 m lange kabel van de lier kan blokken tot 907,2 kg optillen alsook gebruikt worden om de blokken op de invoertafel te heffen.



TIER 4i (STAGE IIIB)-MOTOR OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFEN. Dankzij de 120 pk (90 kW) van de Tier 4i (Stage IIIB)-motor kunnen aannemers op de werkplaats materiaal tot 30,5 cm verwerken. De stalen motorbehuizing zorgt voor bijkomende duurzaamheid.



PTO-SYSTEEM ZONDER KOPPELING.

Vermijd voortijdige slijtage aan de riemaandrijving door snelle activering van de snipperschijf te vermijden dankzij het PTO-systeem zonder koppeling. De smoorklep is ingewerkt in de riemaandrijving om te verzekeren dat de PTO alleen geactiveerd kan worden wanneer de motor op een laag toerental draait.

ECOIDLE™

ECOIDLE™-MOTORCONTROLESYSTEEM

Wanneer de Ecolidle-functie door de operator is geselecteerd, wordt het motortoerental automatisch verminderd tot een vooraf ingesteld toerental zodra de motor 1 minuut of 5 minuten niet gedraaid heeft. Hierdoor wordt het brandstofverbruik verminderd wanneer er geen materiaal versnipperd wordt. Dankzij dit stationair toerental verminderen ook het lawaai en de uitstoot van broeikasgassen.



UITGEBREIDE GARANTIE. De tot 3 jaar of 3000 bedrijfsuren uitgebreide beperkte garantie op de schijfbehuizing, de snipperschijf, de schacht en de ringtoevoernaven bezorgt u de nodige gemoedsrust, bovenop de beperkte garantie van Vermeer, die gedurende 1 jaar of 1000 bedrijfsuren geldig is.

BC1200XL HOUTVERSNIPPERAAR

ALGEMEEN

Lengte: 426,7 cm

Breedte: 200,7 cm

Hoogte: 261,6 cm

Gewicht (met lier): 2789,6 kg

Gewicht: 2642,2 kg

MOTOR

Merk/model: Cummins B3.3 Turbo Tier 4i (Stage IIIB)

Paardenkracht: 120 pk (90 kW)

Koppel (max.): 414,9 Nm @ 1600 omw/min

Type brandstof: diesel

Aantal cilinders: 4

Koelmiddel: vloeistof

INVOERSYSTEEM

Versnippercapaciteit (max.): 33,8 cm

Hoogte invoeropening: 81,2 cm

Breedte invoeropening: 132,1 cm

Oriëntatie invoerrol: twee horizontaal gepositioneerde rollen

Hoogte invoertafel: 81,2 cm

Invoersnelheid (max.): 33,53 m/min

Afmetingen invoerrol (bovenste rol): 38,1 cm diameter x 43,2 cm

Afmetingen invoerrol (onderste rol): 28,2 cm diameter x 43,2 cm

VERSNIPPERSYSTEEM

Afmetingen schijf: 50,8 cm diameter x 50,8 cm breedte

Snelheid schijf: 2000 omw/min

Messen: twee, A8-staal

Vast mes: vier bruikbare randen

CAPACITEITEN/ELEKTRISCH

Brandstoftank: 94,6 l

Hydraulische vloeistoftank: 45,4 l

Elektrische systeemspanning: 12 V

Verlichting: led-rem, draai, staart, licentie, zij-indicatoren

CHASSIS/REMMEN

Frame: 17,8 cm x 6 cm Z-kanaal

Banden (optie 1): ST235/80/R16 Load Range E

Banden (optie 2): ST285/75/R16 Load Range E

As/ophanging: 3175,2 kg rubbergeveerde torsie-as

Elektrische remmen met veiligheidsschakelaar

OPTIES

Lier

Uitgebreide garantie

Speciale verf

Periodiek onderhoud

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

NOTITIES:
