

BC1500

HOUTVERSNIJPERAAR



EUROPESE IN HOOGTE VERSTELBARE KOPPELING. De krachtige, in hoogte verstelbare oplooplem laat een snelle en vlotte aanpassing aan alle trekhaakhoogtes toe.



SMARTFEED. Het SmartFeed-systeem controleert het motortoerental en zorgt ervoor dat de invoerrollen automatisch stoppen en omkeren om de productiviteit te verbeteren. Dit systeem detecteert ook eventuele blokkeringen van de invoerrollen en manipuleert het materiaal automatisch, zodat u de manuele regelstangen minder hoeft te gebruiken.



BEDIENINGSPANEEL. Omvat een gebruiksvriendelijk display en eenvoudige functies. De operator kan tijdens het versnipperen snel en gemakkelijk aanpassingen uitvoeren om tijdens de werking een optimale flexibiliteit te leveren.



MOTOR. De BC1500 wordt aangedreven door een Stage IIIB Cummins dieselmotor van 97 kW (130 pk) en kan dan ook de hardste materialen met gemak versnipperen. Functies zoals het Ecolde™-motorcontrolesysteem, dat de motor na één of vijf minuten van inactiviteit automatisch stationair laat draaien, zorgen voor minder lawaai, een lagere uitstoot van broeikasgassen en een beter brandstofrendement.



SMARTFEED. Het SmartFeed-systeem controleert het motortoerental en zorgt ervoor dat de invoerrollen automatisch stoppen en omkeren om de productiviteit te verbeteren. Dit systeem detecteert ook eventuele blokkeringen van de invoerrollen en manipuleert het materiaal automatisch, zodat u de manuele regelstangen minder hoeft te gebruiken.



VERTICALE INVOERROLLEN. De verticale invoerrollen met spiraalvormige profielen helpen om het materiaal stevig op de invoertafel te houden, zodat trillingen, schokken en de structurele belasting aan de achterkant van de machine verminderd worden.

BC1500 HOUTVERSNIJPERAAR - EUROPEES MODEL

ALGEMEEN

Transportlengte: 557,1 cm

Breedte: 222 cm

Transporthoogte: 261,0 cm

Totaal gewicht: 3480 kg

Max. toegestaan gewicht: 3500 kg

Kogeldruk: 120 kg

Max. toegestane kogeldruk: 150 kg

Versnippercapaciteit: 38 cm

Invoeropening:

Breedte: 51 cm

Hoogte: 38 cm

MOTOR

Cummins Turbo Diesel T4i

Aantal cilinders: 4

Cilinderinhoud: 4,5 l

Max. totaal vermogen: 96,9 kW (130 pk)

Max. koppel: 622,3 Nm

Koeling: water

CAPACITEITSGEGEVENS

Inhoud hydraulische olietank: 45 l

Inhoud brandstoftank: 170 l

UITWERPSYSTEEM

Uitwerphoogte: 252 cm

Handmatig met selecteerbare springveerstanden

TROMMEL

2 messen van A8-staal

Diameter: 57,2 cm

Breedte: 56 cm

Snelheid: 1980 omw/min

Gewicht schijf: 245 kg

Veiligheidsvergrendeling: 2 standen

INVOERSYSTEEM: TWEE ROLLEN

Aantal invoerrollen: 2

Diameter invoerrol: 53 cm

Oriëntatie: verticaal

Klemkracht: 136 kg (veer)

Invoersnelheid: 0,53 m/sec (max.)

INVOERTAFEL

Breedte: 143,2 cm

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 176,5 cm

Afstand van tafel naar grond: 62,2 cm

FRAME

Wielassemblage: 215R14C8

Verlichting: gloeilamp (24 V of 12 V)

As/ophanging:

Tandem Alko 2000 kg, rubberen torsie-assen

Oplooprem: type Alko 352VB, in hoogte verstelbaar

KENMERKEN

Afsluitbare motorbehuizing

Afsluitbare toegang tot brandstoftank

Afsluitbaar bedieningspaneel

SmartFeed met automatische omkering

Instrumentarium: tachometer/uurmeter, brandstofmeter, indicator dynamo, koeltemperatuur, motoroliedruk, spanningsmeter, indicator luchtfilterverstopping

Kogelkoppeling 50 mm of DIN-oog koppeling 40 mm als optie

NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.

De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine.

Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en Ecolde zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2016 Vermeer Corporation.

Alle rechten voorbehouden.



EQUIPPED TO
DO MORE.