

# BC160XL HOUTVERSNIJPERAAR



**COMPACT DESIGN.** Met een sleepgewicht van slechts 750 kg en een transportlengte van 276,1 cm is de BC160XL voldoende compact voor kleine werkplaatsen, terwijl hij toch groot materiaal kan verwerken. Met het oog op vervoer en opslag kan de uitwerpbuis gemakkelijk samengevouwen worden van een werkhoogte van 240 cm naar een hoogte van 193 cm.



**360° ROTERENDE DRAAITAFEL.** Hierdoor kan de invoertafel van de houtversnipperaar gedraaid worden naar de plaats waar het te versnipperen materiaal zich bevindt: dit vereenvoudigt niet alleen de toevoer, maar zorgt ook voor meer veiligheid bij werkzaamheden langsheen de weg doordat de operator het wegverkeer kan mijden.



**TWEE HORIZONTALE INVOERROLLEN.** Twee horizontale invoerrollen zorgen voor betere prestaties: ze grijpen en voeren het materiaal niet alleen naar de schijf, maar helpen ook bij het verwerken van uitstekende takken.



**AUTOFEED II®-BESTURINGSSYSTEEM.** Het AutoFeed II-systeem controleert het motortoerental en zorgt ervoor dat de invoerrollen automatisch stoppen met het oog op een verbeterde productiviteit.



**INVOERSTOPSTANGEN ONDERAAN/OPZIJ.** Het systeem met de invoerstopstangen onderaan/opzij is strategisch aangebracht zodat de operator de toevoer kan stopzetten door op de stang te slaan, hetzij doelbewust of automatisch bij een noodsituatie.



**INVOER MET HOGE CAPACITEIT.** De BC160XL heeft een invoeropening van 16 cm x 20 cm, waardoor het minder vaak nodig is om het materiaal bij te snijden alvorens het in de houtversnipperaar wordt gevoerd. Hierdoor verhoogt de productiviteit.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO  
DO MORE.

# BC160XL HOUTVERSNIJPERAAR

## ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

Gewicht: 750 kg

Gewicht (kogeldruk): 46 kg

Lengte (transport): 276,1 cm

Breedte: 154,9 cm

Hoogte (transport): 247,9 cm

Breedte invoeropening: 19,8 cm

Hoogte invoeropening: 16 cm

## MOTOR

Merk en model: Kohler KDW1003

Type brandstof: diesel

Totale paardenkracht: 26 pk (19,4 kW)

Max. koppel: 59 Nm

Aantal cilinders: 3

Koelproces: mengsel van water en koelvloeistof

Geluidsvermogen: 121 dB(A)

## VLOEISTOFCAPACITEITEN

Brandstoftank: 18 l

Hydraulische vloeistoftank: 18 l

## UITWERPSYSTEEM

Uitwerphoogte: 247,9 cm

## SCHIJFVERSNIJPERSYSTEEM

Gewicht: 86 kg

Breedte: 59,9 cm

Diameter: 59,9 cm

Snelheid: 1800 omw/min

Messen: drie, A8-staal

Veiligheidsvergrendeling: 2 standen

## INVOERSYSTEEM

Aantal invoerrollen: 2

Diameter invoerrol: 20,1 cm

Oriëntatie: horizontaal

Klemkracht: 300,2 kg

Afstand van schijf: 4,1 cm

## INVOERTAFEL

Breedte: 106,9 cm

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 154,9 cm

Afstand van tafel naar grond: 77 cm

## CHASSIS

Wielassemblage: 12 V EC compatibel

As/ophanging: Alko Euro +900 rubbergeveerde enkele torsie-as

Oplooprem: trommel

## NOTITIES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---