

BC230XL

HOUTVERSNIJPERAAR



COMPACT FORMAAT. Wanneer de BC230XL met alle beschikbare opties is uitgerust en over een volle tank beschikt, weegt hij 2100 kg. Samen met de trekker garandeert het 1,9 m brede onderstel van de BC230XL een stabiele rijprestatie en de nodige zichtbaarheid bij het achteruitrijden.



OPTIONELE 180° ROTERENDE DRAAITAFEL. Dankzij de optionele draaitafel kan de operator de invoerbuis naar de gewenste locatie draaien: hierdoor wordt de toevoer van de BC230XL aanzienlijk vereenvoudigd en kan de operator nog veiliger werken.



GROTE VRIJE HOOGTE. Met een vrije hoogte van 36 cm onder het chassis en 26 cm onder de as kan de houtversnipperaar ook op moeilijk terrein probleemloos worden gebruikt.



SMARTFEED-SYSTEEM. Het SmartFeed-systeem verhoogt de productiviteit en vermindert de belasting op de motorcomponenten. Het controleert het motortoerental, detecteert eventueel geblokkeerde invoerrollen en zorgt ervoor dat het te versnipperen materiaal automatisch voor- en achteruit beweegt. Hierdoor worden handmatige ingrepen tot een minimum beperkt.



HORIZONTALE INVOERROLLEN. Met het oog op een maximale invoercapaciteit is de onderste invoerrol zo gepositioneerd dat ze verspringt ten opzichte van de bovenste invoerrol. Daardoor wordt het materiaal makkelijker versnipperd.



HOOG VERMOGEN. De Kubota Turbo-dieselmotor van 49,2 kW (66 pk) voldoet niet alleen aan de emissievoorwaarden, maar biedt ook voldoende vermogen om al uw versnipperwerk naar behoren te kunnen uitvoeren.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

BC230XL HOUTVERSNIPPERAAR

ALGEMEEN

Gewicht: 2.100 kg

Gewicht (disselboom): 91 kg

Lengte (transport): 3,6 m

Lengte: 4,1 m

Breedte: 1,9 m

Hoogte (transport): 2,4 m

Geluidsniveau: 120 dB

MOTOR

Type: Kubota V2607T

Vermogen: 49,2 kW (66 pk)

Brandstof: diesel

Aantal cilinders: 4

Koelproces: water/antivries

Geluidsvermogen: 120 dB(A)

VLOEISTOFCAPACITEITEN

Brandstoftank: 55 l

Hydraulische olietank: 22,7 l

UITWERPSYSTEEM

Uitwerphoogte: 205 cm

VERSNIPPERSYSTEEM

Gewicht: 150 kg

Breedte: 25 cm

Diameter: 84 cm

Toerental: 1350 omw/min

Messen: twee, A8-staal

INVOERSYSTEEM

Aantal invoerrollen: 2

Diameter invoerrol: 26 cm

Invoerrol: twee rollen, horizontaal gepositioneerd

Klemkracht: 303 kg

Afstand van schijf: 8 cm

INVOERTAFEL

Breedte: 122 cm

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 165 cm

Afstand van tafel naar grond: 75 cm

CHASSIS

Frame: robuust gelast stalen frame

Banden: 215R14C

Verlichting: led

As/opanging: Knott 2.500 kg torsie-as

Oplooprem: Zyp Knott KRV30

Koppeling: kogelkop-koppeling van 50 mm

NOTITIES:
