

PTX40

SLEUVENGRAVER/PLOEG



VEELZIJDIGE MACHINE. De veelzijdige PTX40, die voor irrigatie- en nutsvoorzieningen gebruikt wordt, is een sleuvengraver/ploeg met een specifieke ploegdiepte tot 61 cm, een sleufdiepte tot 106,7 cm en een breedte van 10,2 – 15,2 cm. Het optionele boorhulpstuk heeft een maximumkoppel van 670 Nm.



GELEED ONTWERP. Het gelede ontwerp zorgt voor een betere manoeuvreerbaarheid in nauwe ruimten, alsook voor uitzonderlijke prestaties bij gebruik op oneffen terrein, waarbij de trekkracht gemaximaliseerd wordt.



AFSTANDBEDIENING. Tijdens het ploegen of bij transport kan de machine op afstand worden bediend, wat op drukke plaatsen voor flexibiliteit zorgt. Want hierdoor kan de operator de machine vlot besturen en leiden. Verder biedt de afstandsbediening de operator ook de mogelijkheid tot aanpassing, zodat hij steeds vanuit diverse hoeken het zicht behoudt op de werkzone en de machine. Bij het sleuvengraven wordt voor de besturing een ketting gebruikt die de machine en de afstandsbediening met elkaar verbindt.



ONDERHOUDSVRIENDELIJK. De vereiste servicepunten, evenals de brandstof-, hydraulische olie-, motorolie- en luchtfilters zijn bereikbaar zonder dat enige bescherming moet worden verwijderd. Dit maakt het onderhoud van de machine efficiënter en het dagelijkse onderhoud eenvoudiger.



TREKMOGELIJKHEDEN. Dankzij de vele trekmogelijkheden is de PTX40 uitermate geschikt voor de verschillende activiteiten van aannemers. De optie met banden van 58,4 cm is het best geschikt voor nauwe en drukke werkplaatsen, de optie met banden van 66 cm zorgt voor een betere tractie, en het model met dubbele banden past het best wanneer een lagere gronddruk vereist is. Aanvullend kan de PTX40 ook voorzien worden van rupsbanden, die dan weer ideaal zijn voor oneffen terrein.



COMPACT FORMAAT. Met een breedte van 102,1 cm en een hoogte van slechts 139,7 cm is de PTX40 uitermate geschikt voor kleinere werkplaatsen waar grotere machines niet gebruikt kunnen worden.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

PTX40 SLEUVENGRAVER/PLOEG

ALGEMENE GEGEVENS: AFMETINGEN EN GEWICHT

Gewicht [basistrekker, banden 58,4 cm]: 1242,8 kg

Gewicht [basistrekker, banden 66 cm]: 1261 kg

Gewicht [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 1373,5 kg

Gewicht [basistrekker, rupsbanden]: 1669,2 kg

Lengte [basistrekker, banden]: 215,4 cm

Lengte [basistrekker, rupsbanden]: 235,7 cm

Breedte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 102,1 cm

Breedte [basistrekker, banden 66 cm]: 121,9 cm

Breedte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 152,4 cm

Breedte [basistrekker, rupsbanden]: 109,9 cm

Hoogte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 139,7 cm

Hoogte [basistrekker, banden 66 cm]: 143,5 cm

Hoogte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 139,7 cm

Hoogte [basistrekker, rupsbanden]: 140,9 cm

Loopvlakbreedte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 77 cm

Loopvlakbreedte [basistrekker, banden 66 cm]: 99,1 cm

Loopvlakbreedte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 91,4 cm

Spoorbreedte [basistrekker, rupsbanden]: 82 cm

Vrije hoogte [basistrekker, banden 58,4 cm]: 16,3 cm

Vrije hoogte [basistrekker, banden 66 cm]: 20,1 cm

Vrije hoogte [basistrekker, dubbele banden 58,4 cm]: 16,3 cm

Vrije hoogte [basistrekker, rupsbanden]: 17,4 cm

Wielbasis (middellijn van de assen): 121,9 cm

MOTOR

Merk en model: Kubota WG1605

Totale paardenkracht: 46,8 pk (34,9 kW)

Max. koppel: 120,3 Nm

Koelmiddel: vloeistofgekoeld

Type brandstof: gas

Emissienorm: EPA fase 3 en CARB LSI

CAPACITEITSGEGEVENS

Brandstoftank: 45,4 l

Hydraulische vloeistoftank: 34,1 l

Hydraulisch systeem: 41,6 l

Koelmiddel: 4,7 l

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE EEN

Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 3,9 km/h

Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 38,7 m/min

Bandenmaat: 58,4 cm x 26,7 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE TWEE

Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 4,3 km/h

Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 43,6 m/min

Bandenmaat: 66 cm x 30,5 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE DRIE

Max. transportsnelheid (vooruit/achteruit): 3,9 km/h

Max. kruipsnelheid (vooruit/achteruit): 38,7 km/h

Bandenmaat: 58,4 cm x 26,7 cm, dubbele banden

ASOPTIES

Type as: planetair

Externe draaidiameter [banden 58,4 cm]: 5,6 m

Externe draaidiameter [banden 66 cm]: 5,8 m

Externe draaidiameter [dubbele banden 58,4 cm]: 6,1 m

Externe draaidiameter [rupsbanden]: 5,7 m

Type bedrijfsrem: hydrostatisch

Type parkeerrem: trommel

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.

De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over specificaties van machine.

Vermeer, het Vermeer-logo en Equipped to Do More zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen.

© 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.