

RTX550

TREKKER MET BESTUURDERSZITPLAATS



ZINVOL SLEUVEN GRAVEN.

Wanneer u bij het graven van een sleuf met een probleem geconfronteerd wordt waardoor het toerental van de motor plots daalt, zorgt AutoCreep automatisch voor een onderbreking en verwijderd de trekker zich enigszins van de voorwaartse sleufwand om te voorkomen dat de motor stilvalt. Zodra het vooraf ingestelde toerental van de motor en de sleuengraver gereset wordt, wordt de AutoCreep voorwaartse beweging hervat. De TrenchSense™ elektronische besturingssequentie wordt enkele seconden later opgestart en vereist geen aanpassing van de besturingselementen door de operator.



ALLE GEGEVENS OP DE DISPLAY.

Hierdoor kan de operator makkelijk wisselen tussen diagnostische machinegegevens en prestatiegegevens. De meertalige display kan volgens de keuze van de operator in verschillende talen bekeken worden.



VLOTTE BEDIENING. De centrale besturing die bij alle RTX-modellen standaard is voorzien, helpt de operator om efficiënter en productiever te worden.



BANDENOPTIES. De RTX550 is verkrijgbaar met standaardbanden van 78,7 cm. Voor extra flotatie kiest u de banden van 88,9 cm. Aanvullend kan de trekker met bestuurderszitplaats ook voorzien worden van quad-rupsbanden, die dan weer ideaal zijn voor oneffen terrein.



ERVAAR HET VERSCHIL. Wanneer de RTX550 met het innovatieve quad-rupsbandensysteem is uitgerust, biedt hij een superieure flotatie, minder grondverstoring, een verbeterde tractie en een grotere stabiliteit. Zowel vierwiel- als krabbesturing zijn mogelijk met dit systeem.



EEN HULPSTUK VOOR IEDERE OPDRACHT. De RTX550 beschikt over een heel arsenaal aan hulpstukken voor diverse toepassingen waaronder wielen voor op rotsgrond, ploegen, combinatietools en sleuengravers.

RTX550 TREKKER MET BESTUURDERSZITPLAATS

ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

Gewicht (basistrekker, banden 78,7 cm): 2540,1 kg

Gewicht (basistrekker, banden 88,9 cm): 2662,6 kg

Gewicht (basistrekker, quad-rupsbanden): 3538 kg

Lengte (basistrekker, banden 78,7 cm): 3,1 m

Lengte (basistrekker, banden 88,9 cm): 3,2 m

Lengte (basistrekker, quad-rupsbanden): 3,3 m

Breedte (basistrekker, banden 78,7 cm): 183,9 cm

Breedte (basistrekker, banden 88,9 cm): 197,1 cm

Breedte (basistrekker, quad-rupsbanden): 192,5 cm

Hoogte (basistrekker, banden 78,7 cm): 245,9 cm

Hoogte (basistrekker, banden 88,9 cm): 249,4 cm

Hoogte (basistrekker, quad-rupsbanden): 254,5 cm

Vrije hoogte (basistrekker, banden 78,7 cm): 22,6 cm

Vrije hoogte (basistrekker, banden 88,9 cm): 25,9 cm

Vrije hoogte (basistrekker, rupsbanden): 31 cm

Oploophoek (basistrekker, banden 78,7 cm): 20°

Oploophoek (basistrekker, banden 88,9 cm): 23°

Oploophoek (basistrekker, rupsbanden): 30°

Kantelbeveiliging (ROPS 2 stijlen): 7711,1 kg

MOTOR OPTIE EEN

Merk/model: Deutz TD2.9

Totale paardenkracht fabrikant: 67 pk (50 kW)

Max. koppel: 234,6 Nm

Aantal cilinders: 4

Koelmiddel: vloeistof

Type brandstof: diesel

EPA-certificering: Tier 4 Final

CE-goedkeuring: ja

MOTOR OPTIE TWEE

Merk/model: Cummins B3.3

Totale paardenkracht fabrikant: 65 pk (48,5 kW)

Max. koppel: 214,2 Nm

Aantal cilinders: 4

Koelmiddel: vloeistof

Type brandstof: diesel

EPA-certificering: Tier 4i (EU Stage IIIB)

CE-goedkeuring: ja

CAPACITEITSGEGEVENS

Brandstoftank: 102,2 l

Hydraulische vloeistoftank: 68,1 l

Hydraulisch systeem: 75,7 l

Koelmiddel: 11,4 l of 11,7 l

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE EEN

Max. transportsnelheid: 9 km/h

Bandenmaat: 78,7 cm x 39,4 cm

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE TWEE

Max. transportsnelheid: 9,8 km/h

Bandenmaat: 88,9 cm x 48,3 cm

BODEMAANDRIJVING - RUPS BANDEN

Max. transportsnelheid: 6,6 km/h

Breedte rupsbanden: 38,1 cm

Gronddruk (alleen basistrekker): 20,7 kPa

ASOPTIES

Type vooras: stuurbare planetaire as

Type achteras: stuurbare planetaire as met versnellingsbak

Externe draaicirkel (banden 78,7 cm, voor- en achtersturing): 5,7 m

Externe draaicirkel (banden 88,9 cm, voor- en achtersturing): 6 m

Externe draaicirkel (rupsbanden, voor- en achtersturing): 6,1 m

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.

De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine.

Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en TrenchSense zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deutz is een handelsmerk van Deutz AG.

Cummins is een handelsmerk van Cummins Inc.

© 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.