

# S725TX MINI-SCHRANKLADER



## EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT ZIJN VOORTAAN MAKKELIJK TE BEREIKEN

dankzij de enkele voorgestuurde joystick voor de bodemaandrijving, waarmee de bewegingen soepel kunnen worden uitgevoerd. Aanvullend laat de handig geplaatste hulphendel bij het bedieningspaneel voor de laadarm de operator toe om te multitasken.



**HET COMPACTE FORMAAT** zorgt voor een verbeterde manoeuvreerbaarheid en voor een vlotte doorgang door smalle ruimten zoals tuinpoorten. Voor de rupsbanden kunt u kiezen uit een breedte van 17,8 cm of 22,9 cm.



**HET ISO-GECERTIFICEERD BEDRIJFSVERMOGEN** voor de S725TX bedraagt 340,2 kg. Met een nominaal kantelmoment van 973 kg positioneert deze compacte machine zich als een uitzonderlijke mini-schranklader. Verder is de S725TX toonaangevend in de sector dankzij een hefhoogte (tot scharnierpen) van 214,6 cm.



## EEN DUBBEL HYDRAULISCH HULPSYSTEEM

voegt een tweede specifiek hydraulisch circuit voor laag debiet toe, waarmee de efficiëntie van de operator bij het werken met hulpstukken wordt geoptimaliseerd.



## VERMINDER UW BEDRIJFSKOSTEN

dankzij een hoog, op de rupsbanden gemonteerd kettingwiel. De hoge montage voorkomt voortijdige slijtage op rotsachtige bodems, terwijl het ADI-kettingwiel thermisch behandeld is voor een langere levensduur.



## HET SPECIFIEKE VERENDE PLATFORM

houdt de operator uit de modder. Dankzij het geïntegreerde operatordetectiesysteem worden de bodemaandrijving en de elektrische beweging van de giek/bak onderbroken zodra de operator van het platform stapt.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO  
DO MORE.

# S725TX MINI-SCHRANKLADER

## ALGEMEEN

Lengte: 213,4 cm

Breedte: 91,4 cm

Hoogte: 144,8 cm

Gewicht: 1306,3 kg

Hoogte scharnierpen: 214,6 cm

Bodemvrijheid: 15,2 cm

Bodemdruk: 31 kPa smalle rupsband of

24,1 kPa brede rupsband

## MOTOR

Merk/model: Kubota V1505-E4B

Totale paardenkracht: 24,8 pk (18,5 kW)

Koppel (max.): 91,9 Nm

Cilinderinhoud: 1,5 l

Type brandstof: diesel

Inhoud brandstoftank: 54,9 l

Aantal cilinders: 4

Koelmiddel: vloeistof

Max. motorbedrijfshoek: 30°\*

## PRESTATIES

SAE-gecertificeerd bedrijfsvermogen: 340,2 kg

Kantelmoment [bij operator van 79,4 kg]: 973 kg

Max. voorwaartse rijsnelheid: 6,6 km/h

## HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud hydraulische olietank: 43,5 l

Hulppomp hoog debiet: 51,1 l/min

Hulppomp laag debiet: 32,2 l/min

Ontluchting hulppomp: 203,4 bar

Toebehoren: snelkoppeling

## BEDRIJFS-/ELEKTRISCHE GEGEVENS

Besturing: enkele voorgestuurde joystick

Heffen en roteren: enkele dubbelassige joystick

Batterij: 12 V (500 CCA)

Poort hulpaggregaat 12 Volt

## VEILIGHEID

Operatordetectiesysteem

Hefarmcilindervergrendeling

Hydraulische parkeerrem

Consolekussens

## OPTIES

Twee hydraulische hulpcircuits

Breedte rupsbanden: 91,4 cm breed bij rupsbanden van 17,8 cm of 102,9 cm breed bij rupsbanden van 22,9 cm

Uitgebreide garantie

Speciale verf

Periodiek onderhoud

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

## NOTITIES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten. De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. De beschikbaarheid van bepaalde modellen is beperkt tot bepaalde geografische locaties. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine. Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en AutoFeed II zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Kohler is een handelsmerk van Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

